

Bau

Die Eberhard Bau AG ist geschichtlich betrachtet die Ur-Unternehmung der heutigen Holding. 1954 gründeten die Brüder Heinrich und Rudolf Eberhard die Gebrüder Eberhard, Bagger- und Traxbetrieb. 1987 wurde die Gebrüder Eberhard im Rahmen des Generationenwechsels in die Eberhard Bau AG umfirmiert. Das Unternehmen nimmt sich sämtlicher Bauleistungen in den Bereichen Tiefbau, Rückbau, Altlastsanierung, Baurecycling, Baustoffe und Deponie an.



Branche: Bau

Geräte: Multilift XR26Z.59

Inbetrieb: Januar 2018

LKW: MAN TGS 35.420 8x2*4

Notterkran Lösung

Aufbaukonzept

- Hakengerät auf 4-Achs LKW, luftgedert
- Motorantrieb, für Fahrzeugbewegungen auch während dem Hakengerätbetrieb
- LKW Chassis bündig auf Länge Hakengerät angepasst
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Geräts Multilift XR26Z.59

- Leistungsfähiges Schub-/Knickgerät
- Hub-/Kippkapazität 26 000 kg
- Hilfszylinder zum Aufkippen
- Bauhöhe des Gerätes 250 mm
- Hydraulische Innenverriegelung
- Kipp- und Absetzrahmen
- Gerätelänge 5 900 mm (G-Mass)
- Hakenhöhe 1 570 mm, pneumatische Verriegelung
- Gewicht Gerät ca. 2 840 kg
- Haken mit Schub- und Knickarm
- 2 Ablaufrollen aus Guss mit grosser Zentrierschräge
- Seitliche Behälterauflagen mit Behälterzentrierung

- Verriegelung hinterer Kipprahmen in Halbmondausführung
- Notterkran Hebel für Notsteuerung am Steuerventil
- Joy-Stick Bedienung mit optimierter Ergonomie und integriertem Schalter für Doppelfunktion!
- Hochwertiges CAN-Bus Steuersystem
- Akustische Warnanzeige aussen (Summer)
- Zusätzliche Zinkgrundierung
- Zusätzliche Behälterauflage am Grundrahmen vorne
- Leitung für Zentralschmieranlage im Hakenarm vormontiert
- Hydraulische Behälterverriegelung innen
- Automatische Sequenzkontrolle für das Be-/Entladen und Verriegelung des Behälters
- Eilgangventil zum Absetzen leerer Behälter und Entleeren beladener Behälter
- Verringerte Reibung zwischen Behälter und Gerät durch leichtes Anheben
- Notterkran PUFs, pneumatischer Unterfahrerschutz zusätzlich mechanisch ausziehbar

Notterkran ServiceCheck – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.



Notterkran AG · Bahnhofstrasse 23 · 5623 Boswil

T 056 677 88 00 · F 056 677 88 11 · www.notterkran.ch · info@notterkran.ch