

notterkran

Ein Unternehmen der
Notterkran Gruppe

Forst



Branche: Forst/Transport

Geräte: Loglift F 251 S 89 A

Inbetrieb: Juli 2017

LKW: DAF CF 510 6x2

Notterkran Lösung

Aufbaukonzept

- Kran auf 3-Achser LKW mit Drehschemel, blattgefedert
- Kran direkt hinter Kabine montiert
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Geräts

Loglift F 251 S 89 A

- Zusammenlegbarer Allfusskran
- Knickarm 18° gesenkt, nicht streckbar
- Länge Hubarm 4300 mm
- Länge Knickarm 2990 mm
- Länge Schubarm 1700 mm
- Hydraulische Reichweite 8900 mm
- Hubkraft 2'700 kg bei 8500 mm Reichweite
- Hochsitzsteuerung mit 1 Pedal und 5 Hebeln
- Steuerventil VOAC H170CF (6 Funktionen)
- Stützen- und Armhöhenüberwachung
- Zweikreisssystem inkl. Hochdruckfilter
- Hochsitz inkl. Heizung und beidseitigem Aufstieg
- Hub- und Knickzylinderschutz
- Doppelschwenkwerk im Ölbad mit Endlagendämpfung
- Schwenkbereich 415°
- Kranbreite 2500 mm (mit Abstützungen)
- Abstützbalken ET450 D4 für elektrische Bedienung vom Hochsitz



Notterkran ServiceCheck – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.

Notterkran AG · Bahnhofstrasse 23 · 5623 Boswil
T 056 677 88 00 · F 056 677 88 11 · www.notterkran.ch · info@notterkran.ch